

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330270-1753-09-657-20-00-075

2 956 500,00 **₽\*** ~~3 285 000,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный кредит - 328500 **₽**

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин

 Количество мест  
1+2

 Тип привода  
4x4

## ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 **₽**

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

+ 2500.00 **₽**

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

+ 12000.00 **₽**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

УМЗ А275

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Экологический класс

евро-5

## ПРИВОД

Тип привода

4x4

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

Раздаточная коробка

механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 80 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

### РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм

3058

Внутренняя ширина платформы, мм

2010

Внутренняя высота платформы, мм

940

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг

1137

Объем самосвальной платформы, м3

5,7777852

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов

Алюминиевая бортовая доска

Герметизация открывающихся бортов

Имеется. Резиновые уплотнители

Комплектация надставными бортами

Надставные борта в комплекте

Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.

50/45

Дополнительно

"Премиум": минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, в сборе с опорами, замки импортного производства, надставной передний борт, инструментальный ящик.

Настил пола

Транспортная фанера 18 мм

Коробка отбора мощности

-

Управление КОМ

-

Опрокидывающее устройство

гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи

Управление подъемом-опусканием платформы выносной пульт управления на проводе длиной 1,5 м

Производитель гидроцилиндра

Di Natale Bertelli (Италия)

Гидроцилиндр

Di Natale Bertelli (пр-во Италия)

Опоры опрокидывания платформы

сферические опоры опрокидывания платформы OMFB (Италия)

Вид САТ

Самосвал

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

### Платформа

Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске.

### Тип разгрузки

3-х сторонняя

## НАДРАМНИК

### Надрамное устройство

Составной надрамник с покрытием ЛКП

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

### Борта

Алюминиевая бортовая доска

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..