

ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R32-1550-19-E44-70-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель

Тип привода

4x2

ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Цена по запросу

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива | Наименование двигателя |
| дизель | G51A |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2499 | 150 |
| Крутящий момент, Н*м | Экологический класс |
| 330 | евро-5 |

ПРИВОД

| |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2 |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
с вакуумным усилителем, гидравлический
двухконтурный привод с диагональным
разделением, с АБС, с системой электронного
контроля устойчивости; передние и задние
тормозные механизмы - дисковые

МАССА

| |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500 |

ТРАНСМИССИЯ

| |
|-------|
| КПП |
| 5МКПП |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь)
ППС 25/ 25/ 25/ 25 мм

Вместимость европаллет, ед.
8

Объем, м3
19

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
4150x2150x2130

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
4200x2200x2200

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок)
армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)
армированный пластик

Покрытие пола
транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие
алюминий рифленый

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка

-

ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг
оцинкованная сталь

Ручка замка
тип PUSH

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боковая дверь

-

Материал заднего портала
нержавеющая сталь

Элементы крепления на стенах

-

Элементы крепления на полу
такелажные кольца

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона
светодиодное

Инструментальный ящик

-

Вид САТ

Европромтоварный фургон