

АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-34-H95-77-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

Полная масса
18000

Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности
задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизированный головной свет

ОБЩЕЕ

Посадочных мест
3

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Категория водительских прав
C

МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года без ограничения пробега

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins

Объем двигателя, куб. см

6.7

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

Экологический класс

евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) Внутренняя длина фургона, мм
ЭППС 50/ 50/ 50/ 80 мм 6100

Внутренняя ширина фургона, мм Внутренняя высота фургона, мм
2450 2030

Объем, м³
30,3

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)	Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)
плакированный металл	ламинированная фанера
Покрытие пола	Дополнительное напольное покрытие
транспортная фанера	автолин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки	Уплотнитель дверей
алюминиевый профиль	2-х лепестковый
Бортовой ввод	Розетки
-	-
Освещение внутри фургона	Окна
наличие	2 глухих окна в задней двери, 1 глухое окно в боковой двери и одно напротив раздвижное
Другое	Вид САТ
перегородка, разделяющая фургон на два отсека переговорное устройство. три сиденья с ремнями безопасности в пассажирском отсеке. стол складной. автономный отопитель Планар в пассажирском отсеке	Автомастерская и техпомощь

ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг
оцинкованная сталь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование и мебель
Верстак с тисками. технологический отсек для
установки генератора. шкаф для одежды

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

распашного типа, выдвижные трапы под
боковой и задней дверьми