

АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-34-H96-77-00-000

0,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип привода

4x2



Полная масса

18000

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

задняя пневматическая подвеска

пневмосиденье водителя

КОМ от КПП

топливный бак 450л

лизнаванный головной свет

ОБЩЕЕ

Посадочных мест

3

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Категория водительских прав

C

МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Гарантия
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6.7

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)	Внутренняя длина фургона, мм
ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм	6100

Внутренняя ширина фургона, мм	Внутренняя высота фургона, мм
2450	2030

Объем, м3
30,3

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) ламинированная фанера
Покрытие пола транспортная фанера	Дополнительное напольное покрытие автолин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки алюминиевый профиль	Уплотнитель дверей 2-х лепестковый
Бортовой ввод -	Розетки -
Освещение внутри фургона наличие	Окна 2 глухих окна в задней двери, 1 глухое окно в боковой двери и одно напротив раздвижное
Другое перегородка, разделяющая фургон на два отсека переговорное устройство. три сиденья с ремнями безопасности в пассажирском отсеке. стол складной. автономный отопитель Планар в пассажирском отсеке	Вид САТ Автомастерская и техпомощь

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование и мебель
верстак с тисками. отсек для перевозки баллонов. шкаф для одежды

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

распашного типа, выдвижные трапы под
боковой и задней дверьми