

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1500-26-594-67-00-000

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель

Количество мест

1+2

Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75 R16C

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двуихконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия  
3 года или 200 000 км.

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	G51C
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2.5	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
420	евро-5

## ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

6МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база

L2

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

## КУЗОВ

Конструкция  
каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ППС 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.

5

Объем, м<sup>3</sup>

11,4

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

2995x2080x1820

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

3100x2180x2000

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С  
не более 0,7

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)  
плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
оцинкованная сталь

Покрытие пола  
транспортная фанера 15 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
оцинкованный профиль

Отбортовка

-

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг

оцинкованная сталь

Ручка замка

тип PUSH

Фиксатор

оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала

Элементы крепления на стенах

оцинкованная сталь

-

Элементы крепления на полу

Гидроборт

-

Обтекатель

Лесенка на заднем свесе

-

Освещение фургона

Закладные для ХОУ

светодиодное

-

Инструментальный ящик

Прочее

-

Вид САТ

-

Изотермический фургон