

БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-76-128-77-00-201

0,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса
18000



Тип привода
4x2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

задняя пневматическая подвеска

пневмосиденье водителя

КОМ от КПП

топливный бак 450л

лизнаванный головной свет

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6.7

Крутящий момент, Н*м

956

Наименование двигателя

Cummins

Мощность двигателя, л.с.

262

Экологический класс

евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия

3 года без ограничения пробега

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

6800x2550x600

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

6705x2450x600

КМУ

Тип конструкции КМУ
Тросовые (L-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм 6800	Внешняя ширина платформы, мм 2550
Внешняя высота платформы, мм 600	Внутренняя длина платформы, мм 6700
Внутренняя ширина платформы, мм 2450	

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.
16

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель ИНМАН ИТ-150 (Россия)	Грузовой момент, т/м 15
Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг 19/300	Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг 2,2/7050

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы Алюминий	Пол бортовой платформы Транспортная фанера
---	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров 4	Навесное бурильное оборудование Отсутствует
Управление работой КМУ Рычаги управления на колонне	Освещение 2 фары освещения рабочей зоны
Боковая защита Имеется	Крепление груза Петли крепления
Боковые габаритные фонари Имеются	Дополнительно Максимальная высота подъема 19,5 м
Вид САТ Бортовой с КМУ	