

## КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-1070-30-H85-25-00-188

**7 407 900,00 Р\*** ~~8 631 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 823100 Р ☐ Сезонное предложение - 400000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав  
С

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
-

Объем двигателя, куб. см  
4.4

Мощность двигателя, л.с.  
169

Крутящий момент, Н\*м  
662

Экологический класс  
евро-5

### МАССА

Полная масса, кг  
8700

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия  
3 года или 200 000 км.

### ПРИВОД

Тип привода  
4x2

### ШИНЫ

Размерность шин

8.25 R20

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м3

-

Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования

-

Материал бункера

-

Материал диска разбрасывателя

-

Диаметр диска разбрасывателя, мм

-

Плотность посыпки, гр/м2

-

Ширина посыпки, м

-

Регулировка ширины и плотности посыпки

-

Тип транспортера

-

Тип цепи

-

## СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём баков для увлажненной соли, м3

-

Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3

-

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| - | Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2 |
|---|-------------------------------------------------|

|   |
|---|
| - |
|---|

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Распределение | Обрабатываемая полоса при поливе, м |
|---------------|-------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

## ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Объем цистерны КДМ, м3 | Материал цистерны КДМ |
| 4                      | пластик               |

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м |
| 8,5                                       | до 16                                       |

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Привод водяного насоса гидравлический | Производительность водяного насоса, л/мин |
|                                       | до 650                                    |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Рабочее давление воды, МПа | Высоконапорная мойка |
| 0,2...0,6                  | -                    |

## ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Высота отвала, мм | Обрабатываемая полоса, м |
|-------------------|--------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Длина отвала, мм | Толщина листа пера отвала, мм, не менее |
|------------------|-----------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Толщина лемеха, мм, не менее | Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Подъем-опускание | Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч |
|------------------|-----------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

## СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Привод подъема опускания Гидравлический | Начальный диаметр щетки, мм, не менее |
|                                         | 400                                   |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Диаметр вала щетки, мм, не более | Рабочая ширина, мм, не менее |
| 120                              | 1900                         |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Угол установки, относительно продольной оси машины, град. |
| 55...65                                                   |

## ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Привод | Частота вращения щетки, об/мин |
|--------|--------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                                                                 |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Рабочая ширина обработки, мм                                                                                       |
|                                                                 | -                                                                                                                  |
| Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм                            | Наличие системы орошения                                                                                           |
| -                                                               | -                                                                                                                  |
| Рабочая скорость при мойке, км/ч                                |                                                                                                                    |
| -                                                               |                                                                                                                    |
| <b>ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>                              |                                                                                                                    |
| Привод рабочего оборудования КОМ                                | Гидравлическая система открытого типа, дискретная                                                                  |
| Маслобак с гидрораспределителем имеется                         | Система фильтрации гидравлического масла в гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла имеется                | Система оповещения об аварии гидросистемы имеется                                                                  |
| Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла налание | Комплект рукавов и гидравлической линии для монтажа и подключения оборудования Имеется                             |
| Пульт управления рабочим оборудованием имеется                  |                                                                                                                    |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Прочее                                                                                           | Вид САТ                         |
| Р-С41R. пистолет для мойки элементов пути. фронтально-моечный агрегат (или высоконапорная рейка) | Комбинированная дорожная машина |

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..