

РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R35-1051-25-A13-60-00-900

0,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
бензин/LPG

Количество мест
1+2

Тип привода
4x2

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАССА

Полная масса, кг
3500

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория водительских прав
В

Категория транспортного средства
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
бензин/LPG

Наименование двигателя
Evotech LPG

Объем двигателя, куб. см
2.7

Мощность двигателя, л.с.
108

Крутящий момент, Н*м
220.5

Экологический класс
евро-5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
гидравлическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года или 200 000 км

ШИНЫ

Размерность шин
185/75 R16C

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база
L3

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

Конструкция тип PUSH	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) оцинкованный, «Т»-образный
Вместимость европаллет, ед. оцинкованная сталь	Объем, м3 -
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм -	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм -
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С -	

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим выдвижная оцинкованная	Производитель и модель ХОУ светодиодное
---	--

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) -	Внешняя обшивка (задние двери) -
--	-------------------------------------

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Количество петель на дверях
Рефрижератор