

## ИЛОСОСНАЯ МАШИНА ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-03-I33-89-00-000

8 186 000,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⚖ Полная масса  
11990

\_DRIVE\_ Тип привода  
4x4

👤 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

дисковые тормоза  
задняя пневмоподвеска  
подпрессоренное сиденье водителя с  
подогревом  
радиус разворота от 5,8 м  
задняя пневматическая подвеска со  
стабилизатором поперечной устойчивости

## МАССА

Полная масса, кг  
11990

## ШИНЫ

Размерность шин  
265/70 R19.5

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

## ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав  
С

## ПРИВОД

Тип привода  
4x4

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	20000 км

Гарантия  
3 года или 200 000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 534

Мощность двигателя, л.с.	Объем двигателя, куб. см
169	4.4
Экологический класс	Крутящий момент, Н*м
евро-5	662
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>	
КПП	
6МКПП	

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3  
5

## ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель вакуумного насоса КО-510	Производительность вакуумного насоса, м3/ч 360
------------------------------------	---

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сечение цистерны Круг	Подъем цистерны Гидравлический, 2 цилиндра
Открывание заднего днища Гидравлическое, 2 гидроцилиндра	Смотровое окно круглое, 3 шт.
Привод насоса от КОМ	Кол-во пеналов для рукавов 2
Уплотнительная прокладка между цистерной и задней крышкой Маслобензостойкая	Кол-во рукавов 1
Длина всасывающего рукава, м 6	Шиберная задвижка (приемный лючок) 2 шт.
Всасывающая опорная стрела	

Имеется	Сливной фартук
Имеется	
Другое	Вид САТ
АВИ-5. Фара-прожектор с рабочей зоне, фара освещения насоса	Илососная машина

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм	Габаритная высота а/м, мм
6930	2850